

IDEMA®


ISZ-R32

Climatizzatori d'aria

www.idemaclima.com



Linea Residenziale
MONO SPLIT



ISZ-R32



DESCRIZIONE

Unità interna estremamente compatta dotata di alette bi-direzionali con sistema di ventilazione a basso livello sonoro grazie al ventilatore con motore Inverter che permette una percezione del clima, sia in modalità raffreddamento che in riscaldamento, ancora più gradevole. Dotata della funzione di auto pulizia, di un filtro dell'aria ad alta efficienza. Display retroilluminato e oscurabile con la possibilità di disattivazione del "beep" acustico per un funzionamento idoneo e confortevole anche nella zona notte. Unità esterna in pompa di calore estremamente silenziosa e dotata di compressore GMCC DC Inverter ad alta efficienza con gas refrigerante R32. Il sistema prevede di serie il telecomando ad infrarossi con sensore di temperatura ambiente, il controllo di condensazione e l'allarme perdite di gas refrigerante. Possibilità di gestione del climatizzatore tramite Wi-Fi con l'inserimento del modulo EU-OSK103 (SMART KIT WIFI) (accessorio opzionale). Come da direttiva Europea, il climatizzatore garantisce un consumo massimo, in modalità Stand-by, di 1 W/h garantendo un sensibile risparmio energetico.

CARATTERISTICHE

- Dimensioni compatte dell'unità interna
- Follow Me (termostato ambiente)
- Staffa di fissaggio ad alta tenuta
- Controllo di condensazione (low ambient cooling)
- Disattivazione del "beep" acustico
- Modalità anti-gelo
- Funzione notturna
- Allarme perdite di gas
- Predisposizione Wi-Fi ⁽¹⁾
- 5 livelli di velocità del ventilatore esterno
- Telecomando ad infrarossi
- Auto-pulizia
- 1 W Stand-by
- 12 livelli di velocità del ventilatore interno
- Oscillazione automatica delle alette
- Doppio scarico condensa
- Autodiagnosi
- Riavvio automatico
- Funzione turbo
- Ampio range di funzionamento del compressore DC Inverter
- Funzione d'emergenza
- Display digitale
- Unità interne Mono & Multi Split universali e compatibili
- Facilità di installazione e manutenzione
- Oscuramento del display
- Funzione anti aria fredda in pompa di calore
- Memorizzazione orientamento alette

CODICE ACCESSORIO	DESCRIZIONE	
RG57A6	TELECOMANDO AD INFRAROSSI	INCLUSO
EU-OSK103 ⁽¹⁾	MODULO PER ATTIVAZIONE FUNZIONE WI-FI PER IL CONTROLLO E MONITORAGGIO GESTIBILE TRAMITE UN'APPLICAZIONE PER SMARTPHONE E TABLET	OPZIONALE

CODICE PRODOTTO	ISZ-25UE-R32	ISZ-35UE-R32	ISZ-50UE-R32	ISZ-70UE-R32
IMMAGINE				

⁽¹⁾ Per l'attivazione della funzione Wi-Fi è necessario acquistare l'accessorio opzionale EU-OSK103 (SMART KIT WIFI). Le immagini dei prodotti sono da considerarsi come puramente indicative. Per maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

Linea Residenziale - Mono Split R32

CODICE PRODOTTO		SET	ISZ-25-R32	ISZ-35-R32	ISZ-50-R32	ISZ-70-R32
		U.I.	ISZ-25UI-R32	ISZ-35UI-R32	ISZ-50UI-R32	ISZ-70UI-R32
		U.E.	ISZ-25UE-R32	ISZ-35UE-R32	ISZ-50UE-R32	ISZ-70UE-R32
INCENTIVI E DETRAZIONI		65%	●	●	●	●
		C.T. 2.0	●	●	●	●
Alimentazione elettrica		V/Ph/Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
Raffreddamento (Min~Max)	Capacità	Btu/h	9000 (3480~11600)	12000 (3800~14200)	18000 (6200~20900)	24000 (7100~27120)
		kW	2.64 (1.02~3.40)	3.51 (1.11~4.16)	5.27 (1.82~6.12)	7.03 (2.08~7.95)
	Potenza assorbita nominale	W	710 (100~1240)	1083 (130~1580)	1539 (140~2360)	2176 (160~2960)
	Corrente assorbita nominale	A	3.1 (0.4~5.4)	4.7 (0.6~6.9)	6.9 (0.6~10.3)	9.5 (0.7~12.9)
	EER	W/W	3.72	3.24	3.42	3.23
Riscaldamento (Min~Max)	Capacità	Btu/h	10000 (2800~11500)	13000 (3700~14400)	19000 (4700~23000)	25000 (5500~30000)
		kW	2.93 (0.82~3.37)	3.81 (1.08~4.22)	5.56 (1.38~6.74)	7.32 (1.61~8.79)
	Potenza assorbita nominale	W	739 (120~1200)	964 (100~1580)	1480 (200~2410)	1968 (260~3140)
	Corrente assorbita nominale	A	3.2 (0.5~5.2)	4.2 (0.4~6.9)	6.4 (0.9~10.5)	8.1 (1.1~13.6)
Indice di efficienza energetica stagionale in raffreddamento	COP	W/W	3.97	3.95	3.76	3.72
	Carico termico (PdesignC)	kW	2.6	3.5	5.2	7.0
	SEER	W/W	6.2	6.1	7.1	6.1
	Classe di efficienza energetica		A++	A++	A++	A++
Indice di efficienza energetica stagionale in riscaldamento (clima temperato)	Consumo energetico annuo	kWh/a	147	201	256	412
	Carico termico (PdesignH)	kW	2.1	2.3	4.1	4.8
	SCOP	W/W	4.0	4.0	4.0	4.0
	Classe di efficienza energetica		A+	A+	A+	A+
	Consumo energetico annuo	kWh/a	735	805	1435	1697
Tbiv	°C	-7	-7	-7	-7	
Temperatura limite di esercizio (Tol)		°C	-15	-15	-15	-15
Unità interna	Dimensioni (LxPxA)	mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Imballo (LxPxA)	mm	870x270x360	870x270x360	1035x295x380	1120x310x405
	Peso netto/Peso lordo	kg	7.5/9.7	7.5/9.7	10/13	12.3/15.8
Portata aria unità interna (Max/Med/Min)		m³/h	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Livello pressione sonora unità interna (Max/Med/Min/Smin)		dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44.5/42/34.5/28
Livello potenza sonora unità interna		dB(A)	53	53	55	59
Unità esterna	Dimensioni (LxPxA)	mm	700x275x550	700x275x550	800x333x554	845x363x702
	Imballo (LxPxA)	mm	815x325x615	815x325x615	920x390x615	965x395x755
	Peso netto/Peso lordo	kg	22.7/25.2	22.7/25.2	34/36.7	51.5/54.5
Portata aria unità esterna (Max)		m³/h	1700	1700	2000	3000
Livello pressione sonora unità esterna (Max)		dB(A)	55.5	56	56	59.5
Livello potenza sonora unità esterna		dB(A)	61	65	61	67
Refrigerante	Tipo		R32	R32	R32	R32
	GWP (effetto serra)		675	675	675	675
	Quantità caricata	kg	0.5	0.5	1.0	1.6
Tubazione frigorifera	Lato liquido/Lato gas	mm (inch)	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø9.52 (1/4"/3/8")	Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2")	Ø9.52/Ø15.9 (3/8"/5/8")
	Lunghezza massima tubazioni	m	25	25	30	50
	Massimo dislivello tra unità interna e unità esterna	m	10	10	20	25
	Precarica di gas refrigerante	m	5	5	5	5
	Lunghezza minima tubazioni	m	3	3	3	3
	Incremento di refrigerante (R32)	g/m	15	15	15	30
Cavo di comunicazione fra unità interna e unità esterna		n°	4 fili+terra	4 fili+terra	4 fili+terra	4 fili+terra
Tipo di controllo			Telecomando	Telecomando	Telecomando	Telecomando
Temperature di esercizio	Unità interna (Min/Max)	°C	+17~+30	+17~+30	+17~+30	+17~+30
	Unità esterna (Raffred./Riscald.)	°C	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30	-15~+50 / -20~+30

La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con un GWP più elevato. Questo apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 Kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto a 1 Kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato. Consumo di energia (kWh/anno) in base ai risultati di prove standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato. EER/COP dichiarati solo al fine delle detrazioni fiscali in vigore all'atto della realizzazione di questa pubblicazione. Condizioni di test: PdesignC = Carico termico teorico in riscaldamento con temperatura esterna di 35°C (BS)/24°C (BU) e temperatura interna di 27°C (BS)/19°C (BU). PdesignH = Carico termico teorico in riscaldamento con temperatura esterna di -10°C (BS)/-11°C (BU) e temperatura interna di 20°C (BS)/15°C (BU). Raffreddamento = Temperatura aria interna di 27°C (BS)/19°C (BU) e temperatura aria esterna di 35°C (BS)/24°C (BU). Riscaldamento = Temperatura aria interna di 20°C (BS)/15°C (BU) e temperatura aria esterna di 7°C (BS)/6°C (BU). I livelli sonori sono misurati in una camera semi-anechoica, in una posizione di 1 m davanti all'unità e 1,3 m dal pavimento. Per maggiori informazioni far riferimento alle schede tecniche. Per la politica di continuo miglioramento dei prodotti perseguita da IDEMA, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza alcun obbligo di preavviso.

IDEMA[®]

Climatizzatori d'aria

Idema Clima S.r.l.

S.S. dei Giovi, 31
22070 Vertemate (CO)



+39 031 8881637



www.idemaclima.com



commerciale@idemaclima.it

